



Deckenaufbauleuchte

8 321 055 059 25 W, 2003 lm, 4000 K neutralweiß, mittelbreitstrahlend 31°







Auf Wunsch bieten wir die Leuchten in Sonderausführung an: Sonderfarben nach RAL, DB oder NCS in Polyesterpulverbeschichtung, Lichtfarben 2700 K oder weitere Lichtfarben, Ausführungen für erhöhte Umgebungstemperaturen.

Ausschreibungstext

Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: silbergrau, alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, Silikondichtung, mit Gewindestift, Deckenbefestigung 3 Bohrungen Ø: 5 mm, auf einem Teilkreis Ø: 84 mm, Kabelanschluss: Ø 7-10 mm UP und AP, Anschlussklemme: 3-polig, rotationssymmetrischer Aluminiumreflektor, hocheffiziente lichttechnische Optiken aus transparentem thermoplastischem Kunststoff für gezielte Beleuchtungsaufgaben, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, CRI > 80, Halbstreuwinkel: 31°, Leuchtenlichtstrom: 2003 lm, Anschlussleistung: 25 W, System-Lichtausbeute 79 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IKo8, Abmessungen: Ø 150 mm, Breite 180 mm, Gewicht 2.1 kg

Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die Kennzeichnung CE.



IP65 IK08

Spezifikationen

Anschlussleistung 25 W

System-Lichtausbeute 79 lm/W

Leuchtmittel LED 4000 K

Farbwiedergabeindex CRI > 80

Betriebsgerät on / off

Halbstreuwinkel 31°
Gehäusefarbe silbergrau
Schutzart IP65
Schutzklasse I
Schlagfestigkeit IK08

Abmessung Ø 150 mm, Breite 180 mm

Gewicht 2,10 kg