



SUPERLIGHT LED 8 829 0.6 050 Anbauleuchte Luminaire

Schutzklasse - Class-Classe I
Schutzart-Protection IP 54



MONTAGE ANLEITUNG Mounting instructions



WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer

Anbauleuchte mit 18 x 1,5 W Hochleistungs-LED.

Luminaire with 18 x 1,5 W highpower LED.

MONTAGEHINWEISE

Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.
Strahler ist für Wand- oder Deckenmontage
geeignet.

Wandleuchte für ungeschützte Anlagen.

F Geeignet für die Montage auf normal
entflammenden Baustoffen.

Wandplatte mit beiliegendem Befestigungsmaterial
auf Montagegrund befestigen.

Dichtscheiben unter den Schrauben. Bei unebenen
Flächen kann die Position der Leuchte durch vier
Schrauben justiert werden. Elektrischen Anschluß
an Klemme und Schutzleiterklemme vornehmen.
Beim Aufsetzen der Leuchte auf die Wanddose
elektrische Verbindung herstellen.

Leuchte in die Wandplatte einhängen und mit
beiden Schrauben von unten verspannen.

Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung
trennen !

MOUNTING INSTRUCTIONS

Connection of light fitting in compliance with
prevailing regulations in your country.

Luminaire is suitable for wall mounting
(as uplight or downlight) and for ceiling mounting.
Luminaire for non-protected outdoor installation.

F Suitable for mounting on normal inflammable
building materials.

Wall plate must be mounted to the surface using
the enclosed assembly kit.

If the surface is uneven, use the 4 corner screws on
the wall plate to make the necessary adjustment.


The electrical connection is made at the terminal
block.

Ensure that the earth wire is connected correctly.


Hang the luminaire onto the wall plate and
tighten the 2 screws on the underside.

Disconnect from electricity supply before opening
light fitting !

Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-Hartglas.



The glass is tempered safety glass.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen
Schutzabdeckungen betrieben werden.


The light fitting may be operated only if all
protective covers in place.

Leuchte	Gewicht	Wandgriffsfläche
8 829 0.6	3,0 kg	0,06 m ²


Type	Weight	Projected area
8 829 0.6	3,0 kg	0,06 m ²

In Strahlrichtung den Mindestabstand zu
angestrahlten Flächen einhalten!

Ensure that the minimum spacing between
luminaire and illuminated surface is observed.



min 0,2 m



min 0,2 m

